



KARTA TECHNICZNA

SCAPA 10708

Samoprzylepna folia ochronna

OPIS

Scapa 10708 jest folią polietylenową z klejem akrylowym.
Dostępna jako folia bezbarwna.

ZASTOSOWANIE

- Tymczasowa ochrona powierzchni:
- Specjalnie zaprojektowana do stali, emaliowanego aluminium i tworzyw (ABS-PVC, poliwęglany, metaakrylany (pleksi)
 - Aluminium, anodyzowane aluminium, stal kwasoodporna, stopy, miedź
 - Półmatowy sitodruk

ZALETY PRODUKTU

- Średnia przylepność
- Dobre właściwości przy obróbce metali (gięcie, profilowanie)
- Wyjątkowa uniwersalność (może chronić wiele rodzajów powierzchni)
- Można ją zadrukować

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	mm	0.087	AFERA 4006
Siła przylegania do stali	N/cm	0.4	Scapa DPQ 7074

Folię można naklejać tylko na powierzchnie wolne od olejów, kurzu, rozpuszczalników

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 100m do 600m
- Szerokość rolki: 1250mm
- Rdzeń: 75mm
- Oznakowanie: neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94,
faks +48 42 678 10 09
e-mail: info@intra.biz.pl