



# Scapa 2721

Samoprzylepna taśma PCV do wytyczania ciągów komunikacyjnych

## OPIS

Scapa 2721 jest profesjonalną, bardzo mocną taśmą z miękkiego PCV o grubości 0,16mm z agresywnym klejem kauczukowym. Taśma łączy w sobie wysoką odporność mechaniczną, łatwą przerywalność poprzeczną i odporność na ścieranie z doskonałym przyleganiem. Używana jest do wyznaczania znaków poziomych na jezdni i w halach przemysłowych, magazynowych, sportowych.

## ZASTOSOWANIE

- Oznaczanie kabli kolorami
- Wyznaczanie znaków poziomych na jezdni i w halach przemysłowych i produkcyjnych
- Wyznaczanie stref i obszarów w magazynach na stanowiskach pracy
- Wyznaczanie linii boisk sportowych halowych i tymczasowych zewnętrznych (np. do rozgrywek koszykówki ulicznej)
- Uniwersalne złącza.

## ZALETY PRODUKTU

- Doskonała odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
- Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych (pomieszczeń halowych) i zewnętrznych obiektów chronionych
- Doskonałe przyleganie do podłoża
- Łatwa przerywalność poprzeczna
- Wysoka uniwersalność
- Wykonanie przyjazne dla środowiska
- Spełnia wymagania Dyrektyw 2000/53/WE (ELV), 2002/95/WE (RoHS)

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Grubość	mm	0.16	CEI EN 60454
Siła zrywająca	N/cm	25	CEI EN 60454
Wydłużenie do zerwania	%	150	CEI EN 60454
Przyczepność do stali	N/cm	1.5	CEI EN 60454
Przyczepność do nawierzchni	N/cm	1.5	CEI EN 60454

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 33m
- Szerokość rolki: 50mm, 75mm, 100mm
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: foliowane rolki z etykietą luzem w kartonach
- Kolory: żółty, biały, czerwony, niebieski, zielony (jasny), czarny

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.*

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C.*

*Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 24 miesiące.*

## **SPOSÓB UŻYCIA**

*Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnej przyczepności i uniknięcia zmarszczeń.*

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych luźnych zanieczyszczeń.*

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94,  
faks +48 42 678 10 09  
e-mail: info@intra.biz.pl