



## Scapa 331E

Samoprzylepna folia aluminiowa z klejem akrylowym i przekładką z białego papieru silikonowanego

### OPIS

SCAPA 331E to wysokiej jakości samoprzylepna folia aluminiowa 25 µm z klejem akrylowym i przekładką z białego papieru silikonowanego.

### ZASTOSOWANIE

- Zamykanie twardych izolacji kanałów wentylacyjnych
- Łączenie i zamykanie kanałów wentylacyjnych
- Jako ekran cieplny
- Stosowana w aplikacjach wymagających wykrywania przez sprzęt fotoelektryczny
- Inne zastosowania wymagające stosowania dobrej taśmy aluminiowej

### ZALETY PRODUKTU

- Bardzo miękka i elastyczna
- Identyczne jak aluminium stosowane w wentylacji
- Łatwo się oddziera
- Ekonomiczna cenowo
- Temperatura pracy w zakresie: -20°C do +110°C

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0.065	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	13.5	AFERA 4004
Wydłużenie przy zerwaniu	%	2.5	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	10	AFERA 4001
Przyczepność do nawierzchni	N/cm	8	AFERA 4001
Temperatura pracy ciągła	°C	-20 do +110	Wewnętrzna

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 50y (45,70m)
- Szerokość rolki: 50mm (inne szerokości na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: neutralne
- Pakowanie: luzem

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..*

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94,  
faks +48 42 678 10 09  
e-mail: info@intra.biz.pl