



## KARTA TECHNICZNA

# Scapa 335

Taśma aluminiowa

### OPIS

Scapa 335 jest to miękka folia aluminiowa 46  $\mu\text{m}$  z klejem akrylowym i przekładką z papieru silikonowanego. Dostępna jest w kolorze aluminium.

### ZASTOSOWANIE

- Zamykanie izolacji sztywnych kanałów wentylacyjnych
- Używana jako odpromiennik ciepła
- Do zastosowań wymagających detekcji przez urządzenie fotoelektryczne

### ZALETY PRODUKTU

- Bardzo miękka i bardzo wygodna
- Łatwa do przerywania
- Samo aluminium wygląda jak to używane w kanałach powietrznych
- Temperatura pracy w zakresie:  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+110^{\circ}\text{C}$

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,08	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	25.0	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	5	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	5	AFERA 4001
Przyczepność do nawierzchni	N/cm	5.5	AFERA 4001
Klasyfikacja U.L.: · rozprzestrzenianie się ognia · zadymienie	-	5 0	U.L. 723
Temperatura pracy	$^{\circ}\text{C}$	-20 do +110	Wewnętrzna

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 50mm (inne szerokości na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..*

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.*

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94,  
faks +48 42 678 10 09  
e-mail: info@intra.biz.pl