

Scapa 6022

Samoprzylepna taśma PCV, samogasnąca, profesjonalna

OPIS

Scapa 6022 jest wysokiej jakości samogasnącą taśmą z miękkiego PCV o grubości 0,15mm z agresywnym klejem kauczukowym. Zaprojektowana do użytku tam, gdzie wymagane jest spełnianie norm międzynarodowych i gdzie ważne jest zachowanie norm dotyczących ochrony środowiska.

ZASTOSOWANIE

- Podstawowa izolacja elektryczna
- Do wiązkania przewodów
- Ochrona kabli i przewodów niskiego i średniego napięcia
- Kodowanie kolorami
- Zastosowania przemysłowe

ZALETY PRODUKTU

- Doskonała odporność na otarcia, korozję i wilgoć
- Wysoka wytrzymałość dielektryczna i mechaniczna (większa niż taśmy Scapa 2702)
- Wysoka uniwersalność
- Wykonanie przyjazne dla środowiska
- Posiada certyfikaty IMQ, VDE, ÖVE, CEBEC, SEMKO, NEMKO, DEMKO
- Zgodna z normą BS3924
- Spełnia wymagania Dyrektyw 2000/53/WE (ELV), 2002/95/WE (RoHS), 2002/96/WE (WEEE), 2003/11 WE oraz WE/1907/2006 (REACH)
- Nie zawiera "Substancji wzbudzających szczególnie duże obawy" ogłoszonych w "Kandydackiej liście Substancji Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy (SVHC) przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). Taśma PCV SCAPA 2702 nie zawiera również stosowanego powszechnie w PCV ftalanu di(2-etyloheksylowego) [DEHP], który zaburza rozwój komórek i jest podejrzewany o działanie rakotwórcze
- Odporność temperaturowa 0 °C do +90 °C
- Dobra przyczepność w niskich temperaturach (do -10 °C)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| | Jednostka | Wartość nominalna | Metoda testu |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Grubość | mm | 0.15 | CEI EN 60454 |
| Siła zrywająca | N/cm | 30 | CEI EN 60454 |
| Wydłużenie do zerwania | % | 170 | CEI EN 60454 |
| Przyczepność do stali | N/cm | 1.8 | CEI EN 60454 |
| Przyczepność do nawierzchni | N/cm | 1.8 | CEI EN 60454 |
| Wytrzymałość dielektryczna | kV/mm | 40 | CEI EN 60454 |
| Palność | - | Samogasnąca | CEI EN 60454 |

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 10m, 20m, 25m, 33m
- Szerokość rolki: 15mm, 19mm, 25mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 32mm
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: foliowane rolki z etykietą w zbiorczych dropsach ustawione w kartonach
- Kolory: czarny, niebieski, brązowy, zielony, szary, czerwony, żółty, żółto-zielony, biały, pomarańczowy, fioletowy

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 24 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być nawijana pod delikatnym naciągiem dla uzyskania optymalnej przyczepności. Zalecamy nawinięcie minimum 2 warstw z zakładką 50%. Ostatnią warstwę nawijamy z mniejszym naciągiem. Dla uniknięcia samoodwijania się naklejonej taśmy należy końcówkę taśmy nakleić bez naciągu po uprzednim odcięciu od rolki.

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94,
faks +48 42 678 10 09
e-mail: info@intra.biz.pl