



KARTA TECHNICZNA

Scapa 875

Wysokiej jakości samoprzylepna taśma polipropylenowa pokryta aluminium

OPIS

Scapa 875 to wysokiej jakości samoprzylepna taśma z folii polipropylenowej 30 μ m z nałożoną warstwą aluminium z bardzo agresywnym klejem akrylowym. Specjalnie stworzona do łączenia nowych cienkich paneli termoizolujących. Kolor taśmy aluminiowy.

ZASTOSOWANIE

- łączenie, naprawa cienkich paneli termoizolujących

ZALETY PRODUKTU

- Agresywny i mocny klej
- Możliwość ręcznego oddzierania
- Łatwa w odwijaniu
- Poręczna w stosowaniu
- Bardzo dobra przyczepność do nierównych i zakurzonych powierzchni
- Dobra odporność na starzenie się i promieniowanie UV
- Dobra paroszczelność
- Ten sam wygląd jak panele izolujące
- Temperatura pracy w zakresie: -40°C do +110°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,06	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	30	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	100	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	7	AFERA 4001
Temperatura pracy	°C	-40 do +110	Wewnętrzna

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m, 50m
- Szerokość rolki: 100mm
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94,
faks +48 42 678 10 09
e-mail: info@intra.biz.pl