


Fußpumpe HFP12

Hydraulische Fußpumpe einfachwirkend	
Artikel-Nr.:	50-187
Länge: 340 mm	Gewicht: 3,4 kg
Druck festeingestellt auf 450 bar	
Fördermenge: ca. 1,0 cm ³ /Hub	
Nutzbares Ölvolumen: ca. 70 cm ³	
Fußkraft: ca. 40 kp bei 450 bar	
Anschluss: Aussengewinde M16x1,5 mit 24° Innenkonus	
Kippsichere Bodenplatte	
Kombinierbar mit unseren Hydraulikscheren und Blechlochern	

Foot pump HFP12

Hydraulic foot pump single-acting	
Order no.:	50-187
Length: 340 mm	Weight: 3,4 kg
Pressure fixed to 450 bar	
Output: approx. 1,0 cm ³ /stroke	
Usable oil volume: approx. 70 cm ³	
Foot power: approx. 40 kp at 450 bar	
Connection: external thread M16x1,5 with 24° inner cone	
Non-tilting base plate	
Combinable with our hydraulic cable cutters and plate punchers	

Pompe à pied HFP12

Pompe hydraulique à pied à action simple	
Référence :	50-187
Taille : 340 mm	Poids : 3,4 kg
Pression pré réglée à 450 bars	
Débit : env. 1,0 cm ³ /course	
Volume utile d'huile : env. 70 cm ³	
Force d'appui : env. 40 kp bei 450 bar	
Raccord : filetage extérieur M16x1,5 avec 24° de logement conique	
Plaque au sol sécurisée contre le basculement	
Combinables avec nos cisailles hydrauliques et nos emporte-pièces	

Pompa nożna HFP12

Nożna pompa hydrauliczna do tłoków jednostronnego działania.	
Numer katalogowy:	50-187
Długość: 340 mm	Waga: 3,4 kg
Ciśnienie robocze ustawione na 450 bar	
Wydajność: ok. 1,0 cm ³ /skok	
Użytkowa ilość oleju: ok. 70 cm ³	
Wymagana siła nacisku nożnego: ok. 40 kp przy 450 bar	
Podłączenie: gwint zewnętrzny M16x1,5 ze stożkiem wewnętrznym 24°	
Podstawa pompy zapobiega przechylaniu się podczas pracy	
Pompa może być podłączona do nożyc i dziurkarek BAUDAT	