



Fußpumpe HFP3/16

Hydraulische Fußpumpe zweistufig

Artikel-Nr.: 50-012

Länge: 530 mm Gewicht: 12 kg

Druck festeingestellt auf 450 bar

Fördermenge:

1. Stufe: 80 bar ca. 19,7 cm³/Hub

2. Stufe: 450 bar ca. 3,2 cm³/Hub

Nutzbares Ölvolmen: ca. 1600 cm³

Anschluss: Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115

Kombinierbar mit unseren Hydraulikscheren und Blechlochern

Foot pump HFP3/16

Hydraulic foot pump double-acting

Order no.: 50-012

Length: 530 mm Weight: 12 kg

Pressure fixed to 450 bar

Output:

1. Step: 80 bar approx. 19,7 cm³/stroke

2. Step: 450 bar approx. 3,2 cm³/stroke

Usable oil volume: approx. 1600 cm³

Connection: Quick coupling Cejn-series 115

Tool can be combined with our hydraulic cable cutters and plate punchers

Pompe à pied HFP3/16

Pompe hydraulique à pied à double niveau

Référence : 50-012

Taille : 530 mm Poids : 12 kg

Pression pré réglée à 450 bars

Débit :

1. niveau : 80 bars env. 19,7 cm³/course

2. niveau : 450 bars env. 3,2 cm³/course

Volume utile d'huile : env. 1600 cm³

Raccord : élément femelle de raccord rapide série Cejn 115

Combinables avec nos cisailles hydrauliques et nos emporte-pièces

Pompa nożna HFP3/16

Nożna pompa hydrauliczna dwustopniowa.

Numer katalogowy: 50-012

Długość: 530 mm Waga: 12 kg

Ciśnienie robocze ustawione na 450 bar

Wydajność:

1 stopień: 80 bar ok. 19,7 cm³/skok

2 stopień: 450 bar ok. 3,2 cm³/skok

Użytkowa ilość oleju: ok. 1600 cm³

Podłączenie: Szybkozłączka Cejn Seria 115

Pompa może być podłączona do nożyc i dziurkarek BAUDAT