


Motorpumpe HMP2 DE RH

Hydraulische Motorpumpe doppelwirkend Drehstrom

 Artikel-Nr.: 50-104 bei 450 bar
 50-105 bei 700 bar

Abmessungen: 340 x 215 x 380 mm Gewicht: 23 kg

Druck festeingestellt auf 450 oder 700 bar

 Fördermenge: ca. 2,45 l/min bei 450 bar
 Fördermenge: ca. 1,7 l/min bei 700 bar

Nutzbares Ölvolumen: ca. 1,3 l

Gerätespannung: Drehstrom 400 V - 50 Hz

Leistungsaufnahme: 1,1 kW

Motorfernbedienung: 24 V Sicherheitsspannung

 Anschluss: **P** Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115
R Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 117

Kombinierbar mit unseren Hydraulikscheren

Pompe à moteur HMP2 DE RH

Pompe hydraulique à moteur à double action courant triphasé

 Référence : 50-104 bei 450 bar
 50-105 bei 700 bar

Dimensions : 340 x 215 x 380 mm Poids : 23 kg

Pression pré réglée à 450 ou 700 bar

 Débit : env. 2,45 l/min à 450 bar
 Débit : env. 1,7 l/min à 700 bar

Volume utile d'huile : env. 1,3 l

Tension de l'appareil : courant triphasé 400 V - 50 Hz

Puissance absorbée : 1,1 kW

Télécommande par moteur : tension de sécurité de 24 volts

 Raccord: **P** élément femelle de raccord rapide série Cejn 115
R élément femelle de raccord rapide série Cejn 117

Combinables avec nos cisailles hydrauliques

Motor pump HMP2 DE RH

Hydraulic double-acting motor pump three phase current

 Order no.: 50-104 at 450 bar
 50-105 at 700 bar

Measurements: 340 x 215 x 380 mm Weight: 23 kg

Pressure fixed to 450 or 700 bar

 Output: approx. 2,45 l/min at 450 bar
 Output: approx. 1,7 l/min at 700 bar

Usable oil volume: approx. 1,3 l

Voltage: rotating current 400 V - 50 Hz

Power input: 1,1 kW

Motor remote control: 24 V safety voltage

 Connection: **P** Quick coupling Cejn-series 115
R Quick coupling Cejn-series 117

Tool can be combined with our hydraulic cable cutters

Elektryczny agregat pompujący HMP2 DE RH

Agregat pompujący dwustronnie o zasilaniu prądem trójfazowym

 Numer katalogowy: 50-104 dla 450 bar
 50-105 dla 700 bar

Wymiary: 340 x 215 x 380 mm Waga: 23 kg

Ciśnienie robocze ustawione na 450 bar lub 700 bar

 Wydajność: ok. 2,45 l/min dla 450 bar
 Wydajność: ok. 1,7 l/min dla 700 bar

Użytkowa ilość oleju: ok. 1,3 l

Zasilanie: Prąd trójfazowy 400 V - 50 Hz

Moc: 1,1 kW

Zasilanie sterowania: 24 V

 Złącze hydrauliczne: **P** Szybkozłączka Cejn model 115
R Szybkozłączka Cejn model 117

Pompa przeznaczona do zastosowania z gamą głowic hydraulicznych