



#### Motorpumpe HMP2 WE

|   |  |
|---|--|
| Hydraulische Motorpumpe einfachwirkend Wechselstrom                               |  |
| Artikel-Nr.:  | 50-101 bei 450 bar<br>50-097 bei 700 bar |
| Abmessungen: 320 x 215 x 380 mm   | Gewicht: 23 kg                           |
| Druck festeingestellt auf 450 oder 700 bar  |  |
| Fördermenge: ca. 2,45 l/min bei 450 bar<br>Fördermenge: ca. 1,7 l/min bei 700 bar |  |
| Nutzbares Ölvolumen: ca. 1,3 l  |  |
| Gerätespannung: Wechselstrom 230 V - 50 Hz  |  |
| Leistungsaufnahme: 1,1 kW   |  |
| Motorfernbedienung: 24 V Sicherheitsspannung                                      |  |
| Anschluss: Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115                                   |  |
| Kombinierbar mit unseren Hydraulikscheren   |  |

#### Motor pump HMP2 WE

|   |  |
|---|--|
| Hydraulic single-acting motor pump alternating current                        |  |
| Order no.:  | 50-101 at 450 bar<br>50-097 at 700 bar |
| Measurements: 320 x 215 x 380 mm  | Weight: 23 kg                          |
| Pressure fixed to 450 or 700 bar  |  |
| Output: approx. 2,45 l/min at 450 bar<br>Output: approx. 1,7 l/min at 700 bar |  |
| Usable oil volume: approx. 1,3 l  |  |
| Voltage: alternating current 230 V - 50 Hz                                    |  |
| Power input: 1,1 kW   |  |
| Motor remote control: 24 V safety voltage                                     |  |
| Connection: Quick coupling Cejn-series 115                                    |  |
| Tool can be combined with our hydraulic cable cutters                         |  |

#### Pompe à moteur HMP2 WE

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Pompe hydraulique à moteur à action simple courant alternatif         |                                      |
| Référence :   | 50-101 à 450 bar<br>50-097 à 700 bar |
| Dimensions : 320 x 215 x 380 mm                                       | Poids : 23 kg                        |
| Pression pré réglée à 450 ou 700 bar                                  |                                      |
| Débit : env. 2,45 l/min à 450 bar<br>Débit : env. 1,7 l/min à 700 bar |                                      |
| Volume utile d'huile : env. 1,3 l                                     |                                      |
| Tension de l'appareil : courant alternatif 230 V - 50 Hz              |                                      |
| Puissance absorbée : 1,1 kW   |                                      |
| Télécommande par moteur : tension de sécurité de 24 volts             |                                      |
| Raccord : élément femelle de raccord rapide série Cejn 115            |                                      |
| Combinables avec nos cisailles hydrauliques                           |                                      |

#### Elektryczny agregat pompujący HMP2 WE

|   |  |
|---|--|
| Agregat pompujący jednostronnie o zasilaniu prądem zmiennym                   |  |
| Numer katalogowy:   | 50-101 dla 450 bar<br>50-097 dla 700 bar |
| Wymiary: 320 x 215 x 380 mm   | Waga: 23 kg                              |
| Ciśnienie robocze ustawione na 450 bar lub 700 bar                            |  |
| Wydajność: ok. 2,45 l/min dla 450 bar<br>Wydajność: ok. 1,7 l/min dla 700 bar |  |
| Użytkowa ilość oleju: ok. 1,3 l   |  |
| Zasilanie: Prąd zmienny 230 V - 50 Hz   |  |
| Moc: 1,1 kW   |  |
| Zasilanie sterowania: 24 V  |  |
| Złącze hydrauliczne: Szybkozłączka Cejn model 115                             |  |
| Pompa przeznaczona do zastosowania z nożycami hydraulicznymi                  |  |