



**Motorpumpe HMP3 DE**

Hydraulische Motorpumpe einfachwirkend Drehstrom	
Artikel-Nr.:	50-056 50-135 Dauerbetrieb
Abmessungen: 720 x 400 x 725 mm	Gewicht: 79 kg
Druck festeingestellt auf 360 bar	
Fördermenge: ca. 4,2 l/min regelbar	
Nutzbares Ölvolumen: ca. 2,4 l	
Gerätespannung: Drehstrom 400 V - 50 Hz	
Leistungsaufnahme: 2,2 kW	
Motorfernbedienung: 24 V Sicherheitsspannung	
Anschluss: Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115	
Kombinierbar mit unseren Hydraulikscheren	

**Pompe à moteur HMP3 DE**

Pompe hydraulique à moteur à action simple courant triphasé	
Référence :	50-056 50-135 fonction. continu
Dimensions : 720 x 400 x 725 mm	Poids : 79 kg
Pression pré réglée à 360 bar	
Débit : env. 4,2 l/min réglable	
Volume utile d'huile : env. 2,4 l	
Tension de l'appareil : courant triphasé 400 V - 50 Hz	
Puissance absorbée : 2,2 kW	
Télécommande par moteur : tension de sécurité de 24 volts	
Raccord : élément femelle de raccord rapide série Cejn 115	
Combinables avec nos cisailles hydrauliques	

**Motor pump HMP3 DE**

Hydraulic single-acting motor pump three phase current	
Order no.:	50-056 50-135 contin. operation
Measurements: 720 x 400 x 725 mm	Weight: 79 kg
Pressure fixed to 360 bar	
Output: approx. 4,2 l/min adjustable	
Usable oil volume: approx. 2,4 l	
Voltage: three phase current 400 V - 50 Hz	
Power input: 2,2 kW	
Motor remote control: 24 V safety voltage	
Connection: Quick coupling Cejn-series 115	
Tool can be combined with our hydraulic cable cutters	

**Elektryczny agregat pompujący HMP3 DE**

Agregat pompujący jednostronnie o zasilaniu prądem trójfazowym	
Numer katalogowy:	50-056 50-135 praca stała.
Wymiary: 720 x 400 x 725 mm	Waga: 79 kg
Ciśnienie robocze ustawione na 360 bar	
Wydajność: ok. 4,2 l/min regulowane	
Użytkowa ilość oleju: ok. 2,4 l	
Zasilanie: Prąd trójfazowy 400 V - 50 Hz	
Moc: 2,2 kW	
Zasilanie sterowania: 24 V	
Złącze hydrauliczne: Szybkozłączka Cejn model 115	
Pompa przeznaczona do zastosowania z nożycami hydraulicznymi	