


Blechlocher LS8 HD

Hydraulisches Stanzwerkzeug mit geradem Handgriff

Artikel-Nr.: 50-618

 Stanzleistung: Edelstahlbleche bis max. 3 mm
 (siehe Auswahltable S. 90/91)

Länge: 297 mm Gewicht: 2,7 kg

Stanzkraft ca. 80 kN

Stanzt exakte Durchbrüche nahezu gratfrei

Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Schalttafeln

Leicht bedienbar mit einer Hand bei geringem Kraftaufwand

Jedes Teil einzeln austauschbar

Stanzwerkzeuge ab S. 117

Hydraulic punching tool LS8 HD

Hydraulic punching tool with straight handle

Order no.: 50-618

 Punching capacity: Stainless steel plates up to max. 3 mm
 (see selection table pages 90/91)

Length: 297 mm Weight: 2,7 kg

Punching power approx. 80 kN

Punches accurate slugs nearly free of burrs

Ideally suited for quick and frontal punching of control boards

Easy single handed using with small effort

All parts replaceable

Punching tools starting page 117

Emporte-pièce LS8 HD

Matrice à découper hydraulique avec poignée droite

Référence: 50-618

 Capacité: Tôles en acier inoxydable max. 3 mm
 (cf. tableau de sélection p. 90/91)

Taille: 297 mm Poids: 2,7 kg

Force de découpe env. 80 kN

Découpe des trous avec précision presque sans bavures

Idéal pour une découpe rapide frontale de panneaux de commande

Manipulation facile avec une seule main exerçant effort minimal

Chaque pièce peut être échangée

Matrice à découper à partir de la page 117

Dziurkarka hydrauliczna ręczna LS8 HD

Hydrauliczna dziurkarka połączona z hydrauliczną pompą ręczną

Numer katalogowy: 50-618

 Zakres grubości: Płyta ze stali nierdzewnej do max. 3,0 mm
 (patrz tabela doboru na stronach 90/91)

Długość: 297 mm Waga: 2,7 kg

Siła dziurkowania: 80 kN

Wycina dokładne otwory bez pozostawiania gratu

Idealnie nadająca się do szybkiego czołowego dziurkowania paneli sterowniczych

Łatwe jednoręczne użytkowanie nie wymagające dużego wysiłku

Każdą część można wymienić

Dobór wykończeń i matryc zaczyna się na stronie 117