



Drahtseilschere KB 5/26

Hydraulische Drahtseilschere mit Federrückzug	
Artikel-Nr.:	60-123
Schneidleistung:	Drahtseile bis max. Ø 18 mm (≤ 1800 N/mm ²)
Länge: 215 mm	Gewicht: 2,4 kg
Bei abweichendem Schnittgut bitte Rückfragen beim Hersteller	
Druckkraft: 56 kN bei 450 bar	
Max. Betriebsdruck 450 bar	
Hub: 30 mm	
Erforderliche Ölmenge: 40 cm ³	
Anschluss: G 1/2 Muttergewinde	
Sehr saubere Schnittkante durch Guillotinen-Schnitt	
Kombinierbar mit unseren Hydraulikpumpen	

Coupe-câble acier KB 5/26

Coupe-câble acier hydraulique avec rappel par ressort	
Référence:	60-123
Capacité:	Câbles aciers jusqu'à max. Ø 18 mm (≤ 1800 N/mm ²)
Taille: 215 mm	Poids: 2,4 kg
En cas de matériel divergent, se renseigner auprès du fabricant	
Force de pression : 56 kN à 450 bars	
Pression max. de service 450 bars	
Course: 30 mm	
Quantité nécessaire d'huile : 40 cm ³	
Raccord : G 1/2 filetage intérieur	
Coupe franche par guillotine	
Combinable avec nos pompes hydrauliques	

Wire rope cutter KB 5/26

Hydraulic wire rope cutter compact with spring return	
Order no.:	60-123
Capacity:	Flexible wire rope up to max. Ø 18 mm (≤ 1800 N/mm ²)
Length: 215 mm	Weight: 2,4 kg
In case of different cutting material, please contact the manufacturer	
Pressure: 56 kN at 450 bar	
Max. working pressure: 450 bar	
Stroke: 30 mm	
Required oil volume: 40 cm ³	
Connection: G 1/2 female thread	
The guillotine-section guarantees a very neat cut edge	
Tool can be combined with our hydraulic pumps	

Nożyce do linek KB 5/26

Hydrauliczne nożyce do linek ze sprężynowym otwieraniem ostrzy	
Numer katalogowy:	60-123
Zakres cięcia:	Giętkie linki stalowe do max. Ø 18 mm (≤ 1800 N/mm ²)
Długość: 215 mm	Waga: 2,4 kg
Przed cięciem innego materiału skonsultować się z producentem	
Siła nacisku 56 kN przy 450 bar	
Maksymalne ciśnienie pracy 450 bar	
Skok tłoka: 30 mm	
Wypełnienie olejem: 40 cm ³	
Podłączenie: G 1/2 gwint wewnętrzny	
Gilotynowy układ ostrzy zapewnia czyste cięcie	
Możliwość połączenia z hydraulicznymi pompami produkcji BAUDAT	