

Scapa 331E

Samoprzylepna taśma aluminiowa

OPIS

Scapa 331E jest to miękka folia aluminiowa o grubości 25 µm z klejem akrylowym. Klej zabezpieczony przekładką z papieru silikonowanego.

ZASTOSOWANIE

- Zamykanie i uszczelnianie materiałów izolacyjnych wokół kanałów wentylacyjnych, duktów technicznych
- Jako deflektor termiczny
- Do detektorów fotoelektrycznych
- Inne ogólne zastosowania wymagające stosowania miękkiej taśmy aluminiowej

ZALETY PRODUKTU

- Bardzo miękka i wygodna w stosowaniu
- Możliwość oddzierania ręcznego
- Identyczny kolor aluminium z aluminiowymi powłokami materiałów izolacyjnych,
- Temperatura pracy w zakresie: -20°C do +110°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość (bez przekładki)	mm	0.65	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	13.5	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	2.5	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	10	AFERA 5001
Przyczepność do swojej powierzchni (łączenie na zakładkę)	N/cm	8	AFERA 5001
Temperatura pracy	°C	-20 do +110	Wewnętrzna

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m, 100m
- Szerokość rolki: 50mm (inne szerokości na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2017-04-03 v4