

## Scapa CW50

Wysokiej jakości taśma aluminiowa z klejem do niskich temperatur i przekładką papierową

### OPIS

Scapa CW40 jest to taśma z miękkiej folii aluminiowej o grubości 50 µm z klejem akrylowym umożliwiającym naklejanie w ujemnych temperaturach. Dostępna jest z przekładką z papieru silikonowanego w naturalnym kolorze aluminium. To wysokiej jakości produkt z mocnego aluminium, wodoodporny idealny do użytku w przypadku, gdy temperatura otoczenia może być ujemna.

### ZASTOSOWANIE

- Jako deflektor termiczny
- Łączenie i uszczelnianie w klimatyzacji, wentylacji i ogrzewaniu
- Zamykanie sztywnych izolacji kanałów i szybów powietrznych
- Uszczelnianie paroszczelne metalowych ductów i kanałów
- Uszczelnianie izolacji chłodniczych
- Do łączenia płyt lub folii z włókna szklanego
- Uszczelnianie pakietów szybowych
- Do zastosowań ogólnych do łączenia, zamykania, uszczelniania i mocowania

### ZALETY PRODUKTU

- Wysokiej jakości klej do ujemnych temperatur zapewnia dobre połączenie do wielu rodzajów powierzchni
- Powierzchnia aluminium jest dobrym deflektorem dla ciepła i światła
- Łatwość oddzierania ręcznego
- Dobra trwałość w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych
- Ten sam kolor aluminium jak typowe kanały powietrzne
- Dobra paroszczelność
- Mocna i wytrzymała
- Dobra odporność na niskie i wysokie temperatury (od -35°C do +120°C)
- Może być używany w niskich temperaturach (od -20°C)
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Jest ognioodporna zgodnie z NF P 92-501, Fire Class M1, BS476 Part 6&7 category 1, Class O i DIN 4102-A2

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0.090	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	30.0	AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania	%	3	AFERA 5004
Przyczepność do stali	N/cm	6	AFERA 5001
Temperatura użycia	°C	-20 ... +40	Wewnętrzna
Temperatura pracy	°C	-35 do +120	Wewnętrzna

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 50mm, 75mm, 100mm (inne szerokości na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: luzem w kartonach

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..*

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)



2016-07-15 v5