



KARTA TECHNICZNA

Scapa 1100

Taśma samoprzylepna celulozowa

OPIS

Scapa 1100 jest przezroczystą taśmą celulozową pokrytą warstwą kleju kauczukowego. Rekomendowana do łączenia i pakowania.

ZASTOSOWANIE

- Odpowiednia do prac biurowych, szkolnych i domowych związanych z pakowaniem, łączeniem, uszczelnianiem i zamykaniem
- Odpowiednia do łączenia w przemyśle z wyjątkiem powierzchni silikonowych
- Nie należy używać jej w warunkach podwyższonej wilgotności

ZALETY PRODUKTU

- Łatwe odwijanie
- Bardzo mocny chwyt taśmy
- Wysoki stopień przezroczystości
- Możliwość ręcznego oddzierania

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	mm	0.043	AFERA 5006
Siła rozrywająca	N/cm	29	AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania	%	22	AFERA 5005
Przyczepność do stali	N/cm	2,4	AFERA 5001

STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: bursztynowy (lekko lub ciemno bursztynowy kolor z powodu stosowania naturalnego kleju kauczukowego)
- Długość rolki: 66m
- Szerokość rolki: 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Scapa
- Pakowanie: zgrzewka lub worek foliowy

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Taśmy celulozowe są wrażliwe na podwyższone temperatury, wilgoć i warunki przechowywania.

Magazynowana w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%, może być do 6 miesięcy.

Powierzchnia na którą nakleja się taśmę powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu, zabrudzeń, olejów i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

