

Scapa 102

Dwustronnie lepna taśma tkaninowa z klejem kauczukowym typu hot-melt

OPIS

Scapa 102 to taśma z tkaniny bawełnianej obustronnie pokryta agresywnym klejem na bazie syntetycznego kauczuku typu hot-melt. Taśma z jednej strony zabezpieczona przekładką papierową o gramaturze 80g/m².

ZASTOSOWANIE

- Trwałe podklejanie i montaż dywanów i wykładzin
- Trwałe łączenie wykładzin podłogowych
- Montaż początków zwojów na bobinach tkanin, folii, papierów
- Zamykanie zwojów tkanin, folii i papierów
- Odpowiednia do ogólnego montażu i klejenia

ZALETY PRODUKTU

- Wysoka siła klejenia
- Możliwość oddzierania ręką
- Efekt materaca na nierównych lub strukturalnych powierzchniach
- Temperatura pracy w zakresie od -10°C do +50°C (krótkotrwale do +65°C)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita (bez przekładki)	mm	0,21	AFERA 5006
Grubość przekładki	mm	0,07	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	17	AFERA 5004
Przyczepność do stali (180°)	N/cm	>14	AFERA 5001
Statyczna siła ścinająca	Godziny	>4	AFERA 5012
Wydłużenie do zerwania	%	4	AFERA 5004
Temperatura pracy	°C	-10 ... +50 (krótkotrwale do +65)	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 50mm
- Rdzeń: 76mm karton
- Oznakowanie: Scapa
- Kolory: biały
- Pakowanie: luzem lub w zgrzewkach w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Temperatura przechowywania nie powinna być w przedziale od +10 do +30°C

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI

Taśma powinna być naklejana na powierzchnie czyste, suche i wolne od kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2017-08-18 v5