

Scapa 174

Dwustronnie lepna taśma tkaninowa z klejem kauczukowym – biała

OPIS

Scapa 174 to taśma z tkaniny bawełnianej obustronnie pokryta agresywnym klejem na bazie naturalnego kauczuku. Taśma z jednej strony zabezpieczona przekładką papierową.

ZASTOSOWANIE

- Tymczasowe mocowanie podczas prac montażowych, produkcyjnych
- Montaż płyt drukarskich
- Montaż wykładzin gdzie wymagane są bardziej agresywne kleje

ZALETY PRODUKTU

- Klej o dobrej odporności na siły ścinające
- Nie pozostawia śladów kleju po oderwaniu
- Temperatura pracy w zakresie od -15°C do +70°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość (bez przekładki)	mm	0.318	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	70	ASTM D1000
Przyczepność do stali	N/cm	6	PSTC 101 Mod
Wydłużenie do zerwania	%	12	ASTM D1000
Temperatura pracy	°C	-15 ...+70	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m
- Szerokość rolki: 25mm, 50mm, 72mm, 310mm, 1448mm
- Rdzeń: 76mm karton
- Oznakowanie: noname
- Kolory: biały
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie pomiędzy +10°C a +30°C

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI

Taśma powinna być naklejana na powierzchnie czyste, suche i wolne od kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

