



KARTA TECHNICZNA

Scapa 4472

Klej akrylowy w postaci taśmy transferowej

OPIS

Scapa 4472 jest 200 mikronowej grubości klejem akrylowym transferowym wzmocnionym siatką poliestrową, naniesionym na przekładkę papierową transportującą o gramaturze 80g/m².

ZASTOSOWANIE

- Trwałe mocowanie metalowych i drewnianych ramek
- Mocowanie wszystkich membran paroszczelnych i membran podtynkowych, w tym Tyvek®

ZALETY PRODUKTU

- Mocne i trwałe przyklejanie materiałów o niskiej energii powierzchniowej, takich jak Tyvek®
- Bardzo wysoka lepność
- Temperatura pracy: -40 do +120°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość kleju	Mikrony	200	AFERA 5006
Siła przylegania do stali	N/25mm	24	AFERA 5001
Lepkość	N/25mm	<2	PSTC 6
Temperatura pracy	°C	-40 ... +120	-
Grubość przekładki	Mikrony	67	AFERA 5006

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 38mm
- Rdzeń: 76mm
- Pakowania: luzem lub zafoliowane z etykietą

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Magazynowanie w temperaturze +10°C do +30°C. Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.

UWAGI O UŻYCIU

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i brudu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

