



# Scapa 296

Szalunkowa samoprzylepna taśma z miękkiego PCV

## OPIS

Scapa 296 jest taśmą z miękkiego PCV w kolorze żółtym powleczona wrażliwym na nacisk klejem kauczukowym w kolorze białym.

## ZASTOSOWANIE

- Do uszczelnień szalunków i deskowania w budownictwie.
- Do uszczelnień, połączeń w rolnictwie i ogrodnictwie
- Znakowanie podłóg

## ZALETY PRODUKTU

- Możliwość oddzierania ręcznego
- Odporność temperaturowa do +50 °C
- Dobre odwijanie w niskich temperaturach
- Elastyczna i dobrze dostosowująca się do nierównych podłoży
- Dobra przyczepność do brudnych i mokrych powierzchni

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Grubość	mm	0.158	AFERA 4006
Siła rozrywająca	N/cm	29	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	200	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	1.2	AFERA 4001
Wytrzymałość temperaturowa	°C	+50	-

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 33m
- Szerokość rolki: 38mm, 50mm, 75mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy
- Pakowanie: luzem w kartonach odseparowane warstwami papieru silikonowanego lub zafoliowane
- Kolory: żółty

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.*

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C.*

*Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 12 miesięcy.*

*Powierzchnia na którą będzie naklejana taśma powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i luźnych zanieczyszczeń oraz olejów.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

