



Scapa 6991

Samoprzylepna taśma z plastyfikowanego PCV

OPIS

Scapa 6991 jest taśmą z plastyfikowanego PCV powleczona klejem kauczukowym. Oferowana w kolorze pomarańczowym.

ZASTOSOWANIE

- Maskowanie podczas prac malarskich i tynkarskich elewacji budynków
- Ogólne znakowanie, naprawy, ochrona, konserwacja, zabezpieczanie i uszczelnianie
- Do ręcznej aplikacji

ZALETY PRODUKTU

- Może być stosowana na wszystkich malowanych powierzchniach
- Agresywny klej
- Bardzo elastyczna
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Wysoka uniwersalność
- Możliwość oddzierania ręcznego
- Paroszczelna i bariera dla przenikania wilgoci
- Szeroki zakres odporności temperaturowej do +70 °C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	0.10	AFERA 4006
Siła rozrywająca	N/cm	21	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	170	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	0.8	AFERA 4001
Wytrzymałość temperaturowa	°C	70	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 33m
- Szerokość rolki: 25mm, 50mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy
- Pakowanie: luzem w kartonach odseparowane warstwami papieru silikonowanego
- Kolory: pomarańczowy
-

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 12 miesięcy.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

