



Intra C9010

Taśma maskująca papierowa

OPIS

Intra C9010 jest taśmą z impregnowanego papieru pokrytego klejem typu hot-melt (na bazie gumy syntetycznej SIS). Rekomendowana do maskowania podczas malowania i lakierniczych. Tylko do użytku wewnętrznego.

ZASTOSOWANIE

- Odpowiednia do odcinania kolorów podczas prac malarskich i lakierniczych
- Odpowiednia do maskowania powierzchni podczas prac malarskich i lakierniczych
- Odpowiednia do technik malarskich pędzlem i natryskowych ze schnięciem farby w temperaturze pokojowej
- Pomocnicza taśma przy tymczasowym owijaniu, spinaniu, łączeniu

ZALETY PRODUKTU

- Nie pozostawia śladów, plam
- Odporna na podciekanie farby
- Lekkie i kontrolowane odwijanie z rolki
- Czyste usuwanie w temperaturze pokojowej
- Może być użyta z wszystkimi rodzajami farb
- Zgodna z normami PN-EN 1940,1941,1942,1944,1945

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Grubość papieru	mm	0.075
Ilość kleju	g/m ²	17
Grubość całkowita	mm	0,095
Kleistość (metoda z kulką)	cm	15
Przyczepność do stali (odrywanie pod kątem 180°)	N/cal	5,5
Wydłużenie do zerwania	%	10
Odporność na UV	-	brak
Odporność na temperaturę	°C	+60

Specyfikacja ta przedstawia średnie wyniki i nie stanowi gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ parametry kleju zmieniają się wraz z temperaturą, a wytrzymałość połączenia taśma – podłożu zależy jeszcze od wielu innych czynników niezależnych od kleju, użytkownik powinien najpierw sam sprawdzić, czy wyrób spełnia jego oczekiwania.

Tolerancja pomiarów (+/- 5%).

STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: żółty, biały
- Długość rolki: 25m, 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 48mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy
- Pakowanie: zgrzewka

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +15°C a +25°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 6 miesięcy.

Taśma papierowa nie jest przeznaczona do użytku zewnętrznego i nie powinna być wystawiana na światło słoneczne. Może to spowodować trudności z usuwaniem. Czyste usuwanie zależy także od rodzaju powierzchni i właściwości farb. Znaczenie ma także temperatura powierzchni. Dla najlepszych rezultatów należy usuwać taśmę, tak szybko, jak to możliwe.

Zalecamy przed pracą wykonanie próby na małej powierzchni i własną ocenę przydatności do danej aplikacji.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

