

# Intra C9210

Taśma maskująca papierowa niebieska z odpornością na UV 14 dni

## OPIS

Taśma wykonana z impregnowanego papieru w kolorze niebieskim z warstwą transparentnego kleju akrylowego o zwiększonej przyczepności (na bazie gumy akrylowej). Taśma jest odporna na działanie promieni słonecznych (promieniowanie UV).

## ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczanie powierzchni podczas prac malarskich i remontowych
- Łączenie arkuszy papieru
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Ochrona fasad, okien, konstrukcji
- Ochrona glazury, ceramiki podczas fugowania i silikonowania

## ZALETY PRODUKTU

- Łatwe i szybkie naklejanie
- Dobra przyczepność i optymalna siła przylegania do większości powierzchni
- Odporność na UV do 14 dni
- Nie pozostawia śladów kleju po oderwaniu na trwałych powierzchniach
- Zgodna z normami PN-EN 1940,1941,1942,1944,1945

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>
Grubość papieru	mm	0.080
Ilość kleju	g/m <sup>2</sup>	25
Grubość całkowita	mm	0,110
Kleistość (metoda z kulką)	Cm	5
Przyczepność do stali (odrywanie pod kątem 180°)	N/cal	3.8
Wydłużenie do zerwania	%	10
Odporność na UV	dni	14
Odporność na temperaturę	°C	+60

Specyfikacja ta przedstawia średnie wyniki i nie stanowi gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ parametry kleju zmieniają się wraz z temperaturą, a wytrzymałość połączenia taśma – podłoże zależy jeszcze od wielu innych czynników niezależnych od kleju, użytkownik powinien najpierw sam sprawdzić, czy wyrób spełnia jego oczekiwania.

Tolerancja pomiarów (+/- 5%).

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: niebieski
- Długość rolki: 25m, 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 48mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy
- Pakowanie: zgrzewka

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

*Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.*

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +15°C a +25°C.*

*Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 6 miesięcy.*

*Taśma papierowa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego i może być wystawiana na światło słoneczne (maksymalnie do 14 dni). Czyste usuwanie zależy od rodzaju powierzchni i właściwości farb. Znaczenie ma także temperatura powierzchni. Dla najlepszych rezultatów należy usuwać taśmę, tak szybko, jak to możliwe.*

*Zalecamy przed pracą wykonanie próby na małej powierzchni i własną ocenę przydatności do danej aplikacji.*

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

