

Scapa 2595

Taśma papierowa z klejem silikonowym do wysokich temperatur +180°C (+200 °C)

OPIS

Scapa 2595 jest taśmą z lekko krepowanego papieru w kolorze beżowym z klejem silikonowym stabilizowanym termicznie. Rekomendowana do maskowania w wysokich temperaturach.

ZASTOSOWANIE

- Maskowanie powierzchni suszonych w temperaturach przekraczających +160 °C
- Maskowanie wysokotemperaturowe
- Maskowanie powierzchni metalowych, polerowanego i anodyzowanego aluminium, chemicznie wytrawianej stali, pasywowanego kadmu, magnezu, różnego rodzaju miedzi, stopów, mosiądzu

ZALETY PRODUKTU

- Czyste usuwanie nie pozostawiające śladów na powierzchni
- Doskonała elastyczność podczas maskowania skomplikowanych powierzchni
- Szeroko zakres odporności temperaturowej do +180 °C (do +200 °C krótkotrwanie)
- Znakomita przyczepność do różnych powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	0.15	AFERA 5006
Siła rozrywająca	N/cm	40	AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania	%	13	AFERA 5004
Przyczepność do stali	N/25mm	8	AFERA 5001

STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: beżowy
- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm
- Rdzeń: 76mm z tworzywa
- Pakowanie: foliowane rolki z etykietą, worki foliowe

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +15°C a +25°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.

Zalecamy przed pracą wykonanie próby na małej powierzchni i własną ocenę przydatności do danej aplikacji zwłaszcza jeśli maskowana powierzchnia może zawierać plastyfikatory.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

