

## SCAPA 2950

Samoprzylepna taśma papierowa malarska z mocną folią PE  
do ochrony dużych powierzchni  
(do użytku wewnętrznego)

### OPIS

Scapa 2950 to wyjątkowy produkt typu 2 w 1: elektrostatyczna bardzo mocna i wytrzymała folia polietylenowa połączona na jednej krawędzi z taśmą tkaninową z klejem kauczukowym. Folia taśmy Scapa 2950 jest przezroczysta, taśma papierowa ma kolor beżowy.

### ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczanie dużych powierzchni podczas prac malarskich i remontowych
- Do zastosowań wewnętrznych
- Ochrona podłóg, mebli, okien, drzwi, listew przypodłogowych
- Zabezpieczanie dużych powierzchni podczas malowania, tynkowania

### ZALETY PRODUKTU

- Łatwe i szybkie naklejanie oszczędzające czas (rozwiązanie 2 w 1)
- Proste i precyzyjne rozwiązanie podczas prac malarskich i remontowych (taśma papierowa pozwala na równe odcięcie kolorów bez podciekania)
- Dobra przyczepność i siła przylegania do większości powierzchni
- Możliwość precyzyjnego naklejania taśmy na zabezpieczoną powierzchnię (zarówno na odcinkach prostych, jak i krzywiznach)
- Produkt odpowiedni to każdego rodzaju malowania (pędzlem, wałkiem, natryskowego)
- Dobra odporność na wodę i chemikalia
- Nie powoduje odplamień
- Siła elektrostatyczna powoduje natychmiastowe przyleganie folii do powierzchni okien, drzwi, itp

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Grubość taśmy papierowej	mm	0,14	AFERA 5006
Grubość folii PE	mm	0.01	AFERA 5006
Siła przylegania do stali	N/cm	3,9	ASTM D3330
Odporność temperaturowa	°C	+10 ... +70	

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 33m
- Szerokość rolki: 550mm, 1100mm
- Szerokość taśmy papierowej: 19mm
- Rdzeń: 25mm
- Oznakowanie: Scapa, Barnier
- Pakowanie: indywidualnie

## ZALECENIA PRZY MAGAZYNOWANIU I STOSOWANIU

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.*

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń.*

*Taśmy maskujące SCAPA nie są odpowiednie do zastosowań zewnętrznych i nie powinny być poddawane długim okresom nasłonecznienia, co może utrudniać odrywanie. Na czyste i bezśladowe odklejanie mają także wpływ rodzaje powierzchni, lakierów, gruntów, właściwości farby i temperatura podłoża. Dla najlepszych wyników zalecamy usuwać taśmy jak najszybciej po nałożeniu farby naciągając ją powoli pod kątem 90° ze stałą prędkością.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

