

# Scapa 9100W

Precyzyjna taśma z papieru washi, maskująca do +100°C

## OPIS

Scapa 9100W jest taśmą z oryginalnego japońskiego ryżowego papieru washi pokrytego klejem akrylowym. Rekomendowana do precyzyjnego maskowania w wysokich i niskich temperaturach w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

## ZASTOSOWANIE

- Odpowiednia do wszystkich technik malarskich (pędzlem, wałkiem, natryskowo). Schnących w temperaturach pokojowych
- Idealna do farb rozcieńczanych wodą
- Taśma lakiernicza motoryzacyjna (dobra przyczepność do elementów gumowych)
- Odpowiednia do wszystkich delikatnych powierzchni
- Odpowiednia przy wielowarstwowym malowaniu (nakładanie warstw w różnych kolorach)
- Odpowiednia do odcinania kolorów jako taśma typu fine line

## ZALETY PRODUKTU

- Odporność na UV do 60 dni
- Odporność temperaturowa do +100 °C przez 20 minut
- Odporna na wodę, rozcieńczone chemikalia, lakiery i rozpuszczalniki
- Nie plami
- Znakomita odporność na podciekanie farby
- Znakomite przyleganie i odporność na ścinanie
- Znakomita przyczepność
- Lekkie i kontrolowane odwijanie z rolki
- Czyste usuwanie w temperaturze pokojowej
- Nie pozostawia śladów kleju po oderwaniu
- Znakomity balans między jakością i ceną
- Może być użyta z wszystkimi rodzajami farb i lakierów

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Grubość	mm	0.095	AFERA 5006
Siła rozrywająca	N/cm	24	AFERA 5004
Odporność na UV	Dni	60	-
Przyczepność do stali	N/cm	1.3	AFERA 5001
Wytrzymałość temperaturowa ciągła	°C	100 (20min)	-

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: złoty
- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Scapa
- Pakowanie: foliowane rolki z etykietą

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

*Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.*

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +15°C a +25°C.*

*Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.*

*Taśma papierowa nie jest przeznaczona do użytku zewnętrznego i nie powinna być wystawiana na światło słoneczne. Może to spowodować trudności z usuwaniem. Czyste usuwanie zależy także od rodzaju powierzchni, lakieru, primerów i właściwości farb. Znaczenie ma także temperatura powierzchni. Dla najlepszych rezultatów należy usuwać taśmę, tak szybko, jak to możliwe. Zalecamy usuwać taśmę ze stałą prędkością pod kątem 45 stopni.*

*Zalecamy przed pracą wykonanie próby na małej powierzchni i własną ocenę przydatności do danej aplikacji.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

