

# Scapa 9152

Barwiona samoprzylepna taśma papierowa, maskująca do +80°C

## OPIS

Scapa 9152 jest taśmą z lekko krepowanego papieru o grubości 140 mikronów pokrytego klejem kauczukowym. Rekomendowana do ogólnych maskujących zastosowań wewnętrznych do temperatury + 80°C.

## ZASTOSOWANIE

- Taśma lakiernicza z odpornością na krótkotrwałe wygrzewanie
- Bindowanie dokumentów, zeszytów i książek
- Kodowanie kolorami
- Taśmowanie wiązek przewodów
- Tymczasowe wiązanie i taśmowanie wiązek przewodów w motoryzacji, RTV i AGD
- Ogólne zastosowania wewnętrzne dla temperatur do +80°C przy łączeniu, owijaniu, uszczelnianiu i maskowaniu
- Uniwersalna taśma wewnętrzna do łączenia, izolowania i uszczelniania z odpornością na temperatury do +80 °C

## ZALETY PRODUKTU

- Czyste i łatwe usuwanie
- Łatwe odwijanie
- Elastyczna i komfortowa w użyciu
- Znakomita przyczepność
- Dobra odporność na ścinanie i pewne przyleganie
- Odporna na chemikalia, lakiery i rozpuszczalniki
- Odporność na wypiekanie
- Odporność temperaturowa ciągła do +80°C

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Grubość	mm	0.14	AFERA 4006
Siła rozrywająca	N/cm	32	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	11	AFERA 4004
Przyczepność do stali	N/cm	3.5	AFERA 5001
Wytrzymałość temperaturowa ciągła	°C	80	-

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolory: czarny, czerwony, żółty
- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm i 75mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Scapa
- Pakowanie: zgrzewka harmonijka

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

*Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.*

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.*

*Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 6 miesięcy.*

*Taśma papierowa nie jest przeznaczona do użytku zewnętrznego i nie powinna być wystawiana na światło słoneczne. Może to spowodować trudności z czystym usuwaniem. Czyste usuwanie zależy także od rodzaju powierzchni, lakieru, primerów i właściwości farb. Znaczenie ma także temperatura powierzchni. Dla najlepszych rezultatów należy usuwać taśmę maskującą, tak szybko, jak to możliwe. Zalecamy usuwać taśmę ze stałą prędkością pod kątem 90 stopni.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

