

Scapa 5589

Taśma z pianki PE obustronnie klejąca

OPIS

Scapa 5589 jest wysokiej jakości uniwersalną pianką montażową. Dostępna w kolorze czarnym. Taśma wykonana z pianki zamkniętokomórkowej z polietylenu, pokrytej z obu stron klejem akrylowym. Taśma z jednej strony ma zabezpieczającą przekładkę papierową lub foliową.

ZASTOSOWANIE

- Obrzeża soczewek
- Montaż lusterek samochodowych
- Montaż emblematów samochodowych

ZALETY PRODUKTU

- Maksymalne dopuszczalne obciążenie do 15g/cm²
- Kompresja minimum 20% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody
- Zakres odporności temperaturowej -40 °C do +120 °C
- Temperatura montażu +10 °C do +40 °C
- Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy
- Wysokiej jakości klej akrylowy z obu stron pianki
- Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad
- Przekładka papierowa redukuje odkształcenia podczas montażu
- Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
- Odporna na otarcia, korozję i wilgoć
- Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem
- Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie
- Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich)
- Zgodność z: WSK - M3G184 - A1, WSK - M11P49, WSK - M11P51 - A (Ford) i FIAT specyfikacja 9.55368 oraz General Motors GMW 15201 Typ III specyfikacja dla listew zewnętrznych

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| | Jednostka | Wartość nominalna | Metoda testu |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Przyczepność do stali (po 10 min. przy kącie odrywania 180°) | N/25mm | 20 | Scapa F9 |
| Siła statyczna ścinająca – 150h, 70°C (stal nierdzewna) | kg/cm ² | 0.2 | Scapa F21 |
| Siła statyczna ścinająca - 500 godzin (stal nierdzewna) | kg/cm ² | 0.16 | Scapa F7 |
| Dynamiczna siła ścinająca | N/cm ² | 60 | Scapa F11 |
| Wydłużenie do zerwania | % | 300 | Scapa F17 |
| Siła przylegania - Blok T (72h) | N/cm ² | 90 | Scapa F11 |
| Siła zrywająca | N/cm ² | 200 | Scapa F17 |

STANDARDOWE ROZMIARY

- Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule
- Grubości: 0.8mm
- Rdzeń: 76mm

ZALECENIA

Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.

Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}. Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.

Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.

Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.

Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności i jest nie mniejszy niż 12 miesięcy

Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.

Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

