

INTRA: ZAKRES DOSTĘPNYCH PIANEK 1-STR LEPNYCH I PODSTAWOWE INFORMACJE

Pianka	Kolor	Twardość	Siła kompresji [N/cm ²]	Temp. Pracy	Grubość														
					0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,3	4	4,5	5	6	7,5	9	10	10,5
3009	czarny	miękka	2,3	-30/+70											X				
3024	biały	śr.miękka	3,9	-30/+80							X								
3097	szary	miękka	1,9	-30/+70						X		X		X		X		X	
3099	czarny	miękka	1,9	-30/+70						X		X		X		X		X	
3124	biały	miękka	0,85 (50%)	-30/+70						X			X						
3127	szary	miękka	0,85 (50%)	-30/+70						X									
3128	brązowy	miękka	0,85 (50%)	-30/+70						X									
3129	czarny	miękka	0,85 (50%)	-30/+70						X			X						
3154	biały	śr.miękka	1,9 (50%)	-30/+70						X			X					X	
3204	biały	miękka	2,7	-30/+70						X			X						
3209	czarny	miękka	2,7	-30/+70						X			X						
3239	czarny	śr.twarda	3,9	-30/+70				X											
3257	szary	śr.twarda	3,2	-30/+70			X			X			X						
3259	czarny	śr.twarda	3,2	-30/+70			X			X			X	X	X		X	X	X
3492	zielony	twarda	8,7	-30/+70						X			X						
3507	szary	twarda	6,1	-30/+70	X		X		X	X			X						
3509	czarny	twarda	6,1	-30/+70	X		X		X	X			X						
3589	czarny	twarda	5	-30/+70					X										
3594	biały	twarda	5,1	-30/+70					X										
3599	czarny	twarda	5,1	-30/+70					X										
3824	biały	śr.twarda	3 (20%)	-30/+80		X		X		X			X						
3829	czarny	śr.twarda	3 (20%)	-30/+80			X		X			X	X			X			
INTRA PE PS3301	szary	śr.twarda	-	-80/+100				X		X		X							

Tolerancja dla grubości:

Pianki PCV/PU +/- 10% (0.8mm: -15% do +20%)

Pianki PE: +/- 25%

Tolerancja dla szerokości:

Poniżej 25mm: +/- 0.5mm

Powyżej 25mm: +/- 1.0mm