



KARTA TECHNICZNA

Scapa 1695

Taśma poliestrowa metalizowana aluminium

OPIS

Scapa 1695 jest taśmą poliestrową o grubości 25 mikronów, kolorowaną, metalizowaną warstwą aluminium pokrytą klejem akrylowym. Rekomendowana do łączenia, dekorowania i uszczelniania.

ZASTOSOWANIE

- Taśma dekorująca i wzmacniająca
- Uszczelnianie szyb zespolonych
- Łączenie i naprawa paneli i ekranów w ogrodnictwie
- Łączenie i detekcja połączeń
- Odpowiednia do różnych zastosowań wymagających taśmy odpornej na starzenie lub temperatury do uszczelniania i łączenia

ZALETY PRODUKTU

-
- Dobra odporność na ścinanie
- Wysoka odporność na przerwanie
- Klej odporny na starzenie
- Szeroki zakres odporności temperaturowej
- Temperatura pracy od -30°C do +100°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| | Jednostka | Wartość nominalna | Metoda testu |
|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Grubość całkowita | mm | 0.06 | AFERA 5006 |
| Siła rozrywająca | N/cm | 30 | AFERA 5004 |
| Wydłużenie do zerwania | % | 100 | AFERA 4005 |
| Przyczepność do stali | N/cm | 4.4 | AFERA 5001 |
| Wytrzymałość temperaturowa | °C | -30 ... +100 | - |

STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: srebrny
- Długość rolki: 66m
- Szerokość rolki: 25mm, 38mm, 50mm
- Rdzeń: 76mm z tworzywa

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

