



# Scapa C524

Poliestrowa taśma do łączenia (splicingu) z klejem silikonowym

## OPIS

Scapa C524 jest taśmą z 23µm bezbarwnej folii poliestrowej z wysokiej jakości klejem silikonowym o zielonym zabarwieniu i całkowitej grubości 105µm. Taśma C524 jest rekomendowana do łączenia (splicingu)

## ZASTOSOWANIE

- Łączenie różnego rodzaju powierzchni, szczególnie silikonowanych, np. papier silikonowany
- Zamykanie rolek taśm

## ZALETY PRODUKTU

- Zielony kolor identyfikuje miejsce łączenia, zamknięcia
- Wysokotemperaturowy klej silikonowy o stałej temperaturze pracy +180°C i krótkotrwałej do + 200°C
- Dobrze łączy w locie
- Gruba warstwa kleju
- Znakomity chwyt kleju
- Odporna na rozdarcie

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Całkowita grubość	mm	0,105	AFERA 5006
Grubość kleju	mm	0,08	AFERA 5006
Grubość nośnika	mm	0,023	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/25mm	110	AFERA 5004
Wydłużenie przy zerwaniu	%	90	AFERA 5004
Siła przylegania	N/25mm	9,5	AFERA 5001

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 66m
- Szerokość rolki: 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 75 i 100mm
- Rdzeń: 76mm z tworzywa
- Kolory: zielony
- Pakowanie: folia z etykietą lub worki foliowe w kartonie

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Magazynowanie w temperaturze +10°C do +30°C Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.*

## **UWAGI O UŻYCIU**

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i brudu, oleju i innych zanieczyszczeń. Przyczepność należy sprawdzić przed zastosowaniem na powierzchniach materiałów, które mogą zawierać plastyfikatory.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

