



KARTA TECHNICZNA

Scapa K125

Taśma samoprzylepna poliestrowa

OPIS

Scapa K125 jest samoprzylepną taśmą wykonaną z folii poliestrowej o grubości 36 mikronów silikonowaną z jednej strony i powleczoną warstwą silnie lepnego kleju akrylowego z drugiej strony. Taśma bezprzekładkowa, przezroczysta.

ZASTOSOWANIE

- Odpowiednia do zastosowań przemysłowych do łączenia w locie/w trakcie produkcji różnych materiałów
- W medycynie do uszczelniania/zamykania mikroplątek laboratoryjnych

ZALETY PRODUKTU

- Klej z wyjątkowo mocnym chwytem do większości powierzchni (z wyjątkiem tych o niskiej energii powierzchniowej)
- Wysoka przyczepność pozwala używać taśmę do klejenia strukturyzowanych, szorstkich materiałów
- Taśma bez przekładki, do natychmiastowego użycia
- Łatwe i ciche odwijanie
- Wygodny, nie przedzierający się i odporny na rozerwanie nośnik
- Szeroki zakres odporności temperaturowej: sam nośnik wytrzymuje -40 °C do +150°C, a wytrzymałość kleju zależy od wytrzymałości na ścinanie i temperatury, której taśma jest poddawana

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	mm	0.085	AFERA 4006
Przyczepność do stali	N/cm	10	AFERA 4001

STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: przezroczysty
- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 50mm, 100mm, 150mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Scapa

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Taśmy powinna być magazynowana w temperaturze od +10°C do +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków okres magazynowania powinien być nie mniejszy niż 12 miesięcy.

Powierzchnia na którą nakleja się taśmę powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu, zabrudzeń, olejów i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

