



INTRA C6210

Samoprzylepna folia ochronna budowlana PE
do ochrony dużych powierzchni
(do użytku wewnętrznego i zewnętrznego)

OPIS

Intra C6210 jest budowlaną samoprzylepną taśmą wykonaną z folii polietylenowej z lekkim bezśladowym klejem akrylowym. Taśma służy do czasowego maskowania i zabezpieczenia powierzchni podczas prac remontowo-budowlanych.

ZASTOSOWANIE

- Czasowe zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniem podczas prac malarskich, remontowych
- Zabezpieczenie przed zabrudzeniem wykładzin, parapetów, schodów, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej
- Zabezpieczenie materiałów podczas transportu i magazynowania

ZALETY PRODUKTU

- Łatwe i szybkie naklejanie oszczędzające czas
- Produkt samoprzylepny gotowy do natychmiastowego użycia
- Nie pozostawia śladów po oderwaniu (folie należy usuwać niezwłocznie po skończeniu prac)
- Odporność na UV do 60 dni
- Proste i precyzyjne rozwiązanie podczas prac malarskich i remontowych
- Dobra przyczepność i siła przylegania do większości powierzchni
- Produkt odpowiedni do każdego rodzaju malowania (pędzlem, wałkiem, natryskowego)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Grubość folii PE	mm	0.040
Grubość całkowita	mm	0,045
Ilość kleju	g/m ²	6
Siła przylegania do stali	N/25mm	3,4
Rozciągliwość do zerwania	%	300
Odporność temperaturowa	°C	+10 ... +60
Odporność na UV	dni	60

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 30m, 100m
- Szerokość rolki: 125mm, 250mm, 500mm
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZALECENIA PRZY MAGAZYNOWANIU I STOSOWANIU

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2017-05-05 v1