

Scapa 2500

Samoprzylepna taśma polietylenowa maskująca

OPIS

Scapa 2500 jest wykonana z folii polietylenowej powleczonej jednostronnie klejem akrylowym. Grubość całkowita taśmy wynosi 0,82mm. Taśma przeznaczona jest do ochrony i maskowania w budownictwie. Taśma jest w kolorze zielonym.

ZASTOSOWANIE

- Tymczasowe maskowanie nierównych powierzchni takich jak kamień, beton, cegła, itp.
- Maskowanie podczas malowania, tynkowania, gipsowania na fasadach budynków
- Maskowania podczas renowacji i czyszczenia fasad budynków

ZALETY PRODUKTU

- Bardzo dobra przyczepność na nierównych i trudnych powierzchniach (drewno, kamień, tynk, beton, itp.)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	mm	0.82	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	15	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	200	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	2	AFERA 4001
Temperatura pracy	°C	+60	Scapa

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 33m
- Szerokość rolki: 125mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: woreczki foliowe
- Kolory: zielony

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 12 miesięcy.

ZALECENIA, SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być naklejana na powierzchnie czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

