



Scapa 2907

Bardzo mocna samoprzylepna taśma polietylenowa

OPIS

Scapa 2907 jest wykonana z folii polietylenowej powleczonej jednostronnie klejem kauczukowym wrażliwym na nacisk. Scapa 2907 jest odpowiednia do uszczelniania i ochrony.

ZASTOSOWANIE

- Łączenie arkuszy polietylenowych i wysoce odpornego uszczelniania
- Ochrona antykorozyjna i zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi rur i rurociągów

ZALETY PRODUKTU

- Elastyczna (nawet w temperaturze poniżej zera), rozciągliwa, wytrzymała i dobrze dostosowująca się do podłoża
- Odporna na wilgoć, wiele chemikaliów takich jak rozcieńczone kwasy i zasady i roztwory soli
- Temperatura pracy do +60°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	mm	0.205	BS 3924
Siła zrywająca	N/cm	25,5	BS 3924
Wydłużenie do zerwania	%	400	BS 3924
Przyczepność do stali	N/cm	4,7	BS 3924
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	3,3	BS 3924
Temperatura pracy	°C	+60	BS 3924

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 33m
- Szerokość rolki: 50mm, 100mm
- Rdzeń: 38mm lub 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 12 miesięcy.

ZALECENIA, SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być naklejana na powierzchnie czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

