



# Intra C1242f

Taśma pakowa BOPP z syntetycznym klejem kauczukowym freezer

## OPIS

Intra C1242f jest taśmą pakową na nośniku z dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej BOPP o grubości 25 mikronów pokrytą warstwą kleju kauczukowego przystosowaną do niskich temperatur. Rekomendowana do łączenia i pakowania.

## ZASTOSOWANIE

- Pakowanie, zamykanie worków
- Pakowanie, zamykanie kartonów
- Łączenie
- Odpowiednia do prac biurowych i domowych związanych z pakowaniem, uszczelnianiem różnego rodzaju lekkich i średnio ciężkich paczek, przedmiotów

## ZALETY PRODUKTU

- Łatwe odwijanie
- Mocny chwyt taśmy
- Odporność na wilgoć i chemikalia
- Pasuje do typowych aplikatorów

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>
Grubość całkowita	mm	0.045
Ilość kleju	g/m <sup>2</sup>	17
Wydłużenie do zerwania	%	160
Przyczepność do stali przy kącie odrywania 180°	N/cm	5,3
Kleistość metodą kulki	cm	6

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Kolor: brązowy, biały, transparent
- Długość rolki: 54m, 60m, 66m, 900m, 990m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 45mm, 48mm, 72mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm tekturowy
- Pakowanie: zgrzewka

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.*

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić ok. +21°C przy wilgotności 50%.*

*Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.*

*Powierzchnia na którą nakleja się taśmę powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu, zabrudzeń, olejów i innych zanieczyszczeń.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

