



Scapa 1253

Taśma pakowa BOPP z klejem akrylowym - cicha

OPIS

Scapa 1253 jest taśmą pakową na nośniku z dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej BOPP o grubości 28 mikronów pokrytą warstwą kleju na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Rekomendowana do łączenia i pakowania.

ZASTOSOWANIE

- Pakowanie, zamykanie worków
- Pakowanie, zamykanie kartonów
- Łączenie
- Odpowiednia do prac biurowych i domowych związanych z pakowaniem, uszczelnianiem różnego rodzaju lekkich i średnio ciężkich paczek, przedmiotów

ZALETY PRODUKTU

- Łatwe odwijanie
- Bardzo mocny chwyt taśmy
- Ciche odwijanie
- Odporność na wilgoć i chemikalia
- Pasuje do typowych aplikatorów
- Odporność ciągła na temperatury do +60 °C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	mm	0.047	AFERA 4006
Siła rozrywająca	N/cm	42	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	140	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	2,6	AFERA 4001
Wytrzymałość temperaturowa	°C	+60	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: brązowy, biały, transparent
- Długość rolki: 66m, 100m, 132m
- Szerokość rolki: 50mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Scapa
- Pakowanie: zgrzewka

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.

Powierzchnia na którą nakleja się taśmę powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu, zabrudzeń, olejów i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

