



Intra 0385

Taśma z mastyku butylowego

OPIS

Intra 0385 jest wysokiej jakości taśmą z mastyku butylowego przeznaczoną do wypełniania i izolowania połączeń kabli i przewodów elektrycznych. Dostępna w kolorze czarnym.

ZASTOSOWANIE

- Do uszczelniania i ochrony połączeń oraz napraw kabli i przewodów
- Jako ogólnie stosowane uszczelnienie i izolacja w środku i na zewnątrz puszek, złączy elektroinstalacyjnych

ZALETY PRODUKTU

- Znakomita przyczepność do wielu rodzajów stosowanych na kablach izolacji gumowych i z tworzyw sztucznych
- Taśma dostarczana w rolkach w rozmiarach łatwych do ręcznego użycia. Taśma zabezpieczona przed samoistnym zwulkanizowaniem przekładką z papieru silikonowanego, którą należy usunąć przed zastosowaniem taśmy
- Zachowuje dobre i niezmiennie właściwości fizyczne i elektryczne przez długi okres czasu
- Dobra odporność na promieniowanie UV
- Dobre właściwości elektroizolacyjne
- Temperatura pracy w zakresie: -40°C do +90°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	1.0, 3.0	-
Dynamiczna siła zrywająca	N/cm ²	20	H5
Dynamiczna siła ścinająca	N/cm ²	16	H15
Przyczepność przy kącie odrywania 90°	N/cm	9	H48
Przyczepność przy kącie odrywania 180°	N/cm	14	H41
Ciężar właściwy	g/cm ³	1.35	H6
Wytrzymałość dielektryczna	kV/mm	14	BS903
Temperatura pracy	°C	-40 ... +90	

STANDARDOWE ROZMIARY

- Rozmiary rolek: 1mm/25mm/45m, 3mm/38mm/15m, inne po uzgodnieniu
- Pakowanie: luzem

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +15°C a +25°C.

Powierzchnia na której są magazynowane taśmy powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 24 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA

Mastyk butylowy nakładamy bezpośrednio z rolki, usuwając w miarę owijania przekładkę z papieru silikonowanego. Po nałożeniu warstwę izolacji dociskamy dla dobrego wypełnienia nierówności i właściwego i szczelnego przylegania.

Dla wzmocnienia ochrony mechanicznej rekomendujemy dodatkowe owinięcie taśmą izolacyjną samowulkanizującą lub PCV.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

