

Scapa 75

Silikonowa taśma samowulkanizująca, olejoodporna, wysokotemperaturowa

OPIS

Scapa 75 jest izolacyjną (bezklejąwą) taśmą samowulkanizującą na bazie kauczuku silikonowego. Dostępna w kolorze szarym.

ZASTOSOWANIE

- Do ochrony i napraw kabli średniego napięcia
- Jako bariera przeciw migracji oleju i smaru w połączeniach kabli z płaszczem ołowianym i izolacją z papieru impregnowanego (PILC)
- Ogólne zastosowania związana z naprawami rur, uszczelnianiem, uchwytami...

ZALETY PRODUKTU

- Znakomita bariera dla smaru i oleju
- Bardzo dobra odporność na łuk elektryczny i degradację w połączeniach, zakończeniach kabli średniego napięcia
- Wystawiona na działanie płomieni tworzy warstwę izolacji termicznej
- Dobra odporność na wodę i wilgoć
- Może być używana w ekstremalnie niskich temperaturach
- Temperatura pracy w zakresie: -45°C do +200°C
- Spełnia wymagania normy A-A 59163 (zmieniająca MIL I-46852C)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	0.5	-
Siła zrywająca	MPa	5	ASTM D412
Wydłużenie do zerwania	%	350	ASTM D412
Rezystywność	Ohm.m	1×10^{12}	ASTM D257
Wytrzymałość dielektryczna	kV/mm	16	ASTM D149

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 11m
- Szerokość rolki: 25mm
- Rdzeń: 25mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: foliowane rolki z etykietą lub luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C..

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana nie mniej niż 60 miesięcy.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2017-04-03 v2