

# 0303

Taśma uszczelniająca butylowa ogólnego zastosowania

## OPIS

0303 jest syntetycznym uszczelniaczem z masy butylowej. Dostępny w postaci wytłoczonych taśm, pasków, sznurów w kolorze białym, szarym, czarnym lub teak

## ZASTOSOWANIE

- Jako uszczelnienie przy montażu pokryć dachowych, ściennych
- Do wytłumiania, wyciszania konstrukcji w motoryzacji
- Do użytku jako uszczelniacz przeciw przenikaniu wody, kurzu, wilgoci w połączeniach ściskanych
- Do uszczelniania przeciw przenikaniu wilgoci w przyczepach kempingowych i nadwoziach samochodowych
- Jako uszczelnienie połączeń kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych
- Uszczelnianie worków próżniowych

## ZALETY PRODUKTU

- Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni
- Dobra odporność na promieniowanie UV
- Wysoki komfort w użyciu
- Wytłoczona w postaci taśmy lub sznura pozwala na łatwe i precyzyjne użycie z małą liczbą odpadów
- Pozostaje elastyczna przez cały okres używania
- Zakres odporności temperaturowej -40 °C do +90 °C
- Krótkotrwała odporność temperaturowa +120 °C

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Dynamiczna siła ścinania (odrywanie wzdłużne)	N/cm <sup>2</sup>	12	H15
Dynamiczna siła rozrywania (odrywanie prostopadłe)	N/cm <sup>2</sup>	40	H5
Przyczepność przy kącie odrywania 90°	N/cm	7	H48
Przyczepność przy kącie odrywania 180°	N/cm	8	H41
Ciężar właściwy	g/cm <sup>3</sup>	1.7	H6
Współczynnik przenikania wilgoci	g/m <sup>2</sup> /24h/mm	0.17	ISO9932/BS ISO 15106

## **STANDARDOWE ROZMIARY, KOLORY**

- Butyl 0303 dostarczany jest w postaci wytłoczonego paska ułożonego na podkładzie z papieru silikonowanego
- Dostępna w szeregu rozmiarach (grubości od 0.7 do 3mm, szerokości od 5mm do 290mm – inne na zamówienie)
- Dla ułatwienia nakładania materiał może być dostarczony w różnych formatach, takich jak np. multipaski (kilka pasków obok siebie), pocięte na ustalone długości z usuwalną górną przekładką ochronną
- Kolory: czarny, szary, biały, teak

## **TOLERANCJE**

*Grubość: +/- 10%*

*Szerokość: do 25mm +/- 1mm, od 26mm do 100mm +/-2mm, powyżej 100mm +/-3mm*

## **ZALECENIA**

*Zalecana temperatura nakładania powinna być pomiędzy +5°C a +40°C.*

*Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. W tych warunkach produkt może być magazynowany co najmniej 2 lata.*

*Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od oleju, smaru i brudu. Producent zaleca przeczyszczenie powierzchni środkiem typu Propan-2-ol {IPA}. Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.*

*Butyl należy naklejać bezpośrednio po odwinięciu z rolki i delikatnie dociskać na całej długości klejonego odcinka dla uzyskania właściwej przyczepności początkowej. Następnie należy usunąć przekładkę zabezpieczającą i nałożyć drugi uszczelniany element/powierzchnię i ponownie docisnąć.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: info@intra.biz.pl  
www.intra.biz.pl

