

0421

Uszczelniacz butylowa ogólnego zastosowania

OPIS

Butyl 0421 jest syntetycznym uszczelniaczem z masy butylowej. Dostępny w postaci wytłoczonych sznurów lub taśm w kolorze czarnym

ZASTOSOWANIE

- Do uszczelniania połączeń elementów betonowych

ZALETY PRODUKTU

- Brak w składzie bitumu
- Trwale plastyczny i elastyczny
- Wytłoczona w postaci taśmy lub sznura pozwala na łatwe i precyzyjne użycie z małą liczbą odpadów
- Dobra przyczepność do większości powierzchni budowlanych
- Nie ma ubytku masy, nie kurczy się
- Zakres odporności temperaturowej -40 °C do +60 °C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Zawartość ciał stałych	%	>99	-
Ciężar właściwy	g/cm ³	1.63	H6

STANDARDOWE ROZMIARY, KOLORY

- Butyl 0421 dostarczany jest w postaci wytłoczonego paska taśmy, sznura, profilu ułożonego na podkładzie z papieru silikonowanego
- Kolory: czarny

TOLERANCJE

Grubość: +/- 10%

Szerokość: od 26mm do 100mm +/-2mm

ZALECENIA

Zalecana temperatura nakładania powinna być pomiędzy +5°C a +40°C.

Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. W tych warunkach produkt może być magazynowany co najmniej 2 lata.

Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od oleju, smaru i brudu. Producent zaleca przeczyszczenie powierzchni środkiem typu Propan-2-ol {IPA}. Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.

Butyl należy naklejać bezpośrednio po odwinięciu z rolki i delikatnie dociskać na całej długości klejonego odcinka dla uzyskania właściwej przyczepności początkowej. Następnie należy usunąć przekładkę zabezpieczającą i nałożyć drugi uszczelniany element/powierzchnię i ponownie docisnąć.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2012-04-25 v1