

GCA

Taśma uszczelniająca butylowa ogólnego zastosowania

OPIS

GCA jest wysokiej jakości syntetycznym uszczelniaczem z masy butylowej przeznaczonym do uszczelniania stalowych i aluminiowych elementów konstrukcji dachowych. Starannie opracowany dla zapewnienia długiej żywotności, szczelności jakich wymaga współczesne budownictwo.

ZASTOSOWANIE

- Jako uszczelnienie arkuszy blach i elementów metalowych pokryć dachowych, elewacyjnych
- Uszczelnianie krawędzi folii i blach
- Uszczelnianie świetlików i okien dachowych
- Uszczelnianie opierzeń i obróbek blacharskich
- Uszczelnianie elementów wypełnionych pianką
- Uszczelnianie przepustów
- Uszczelnianie płyt warstwowych

ZALETY PRODUKTU

- 12 letnia gwarancja (dla obszaru Wielkiej Brytanii i Irlandii)
- Wyjątkowa żywotność
- Wysoka przyczepność zapewniająca znakomite przyleganie
- Stabilność rozmiarów, w których butyl jest wytłoczony
- Wytłoczona w postaci taśmy lub sznura pozwala na łatwe i precyzyjne użycie z małą liczbą odpadów
- Pozostaje elastyczna przez cały okres używania
- Spełnia warunki dla uszczelnień kategorii A zdefiniowane przez NFRC (www.nfrc.co.uk) wg testów wykonanych przez laboratorium UKAS
- Zakres odporności temperaturowej -40 °C do +110 °C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Dynamiczna siła ścinania (odrywanie wzdłużne)	N/cm ²	12	H15
Dynamiczna siła rozrywania (odrywanie prostopadłe)	N/cm ²	30	H5
Przyczepność przy kącie odrywania 90°	N/cm	7	H48
Przyczepność przy kącie odrywania 180°	N/cm	14	H41
Ciężar właściwy	g/cm ³	1.6	H6
Współczynnik przenikania wilgoci	g/m ² /24h/mm	0.15	ISO9932/BS ISO 15106

STANDARDOWE ROZMIARY, KOLORY

- GCA dostarczana jest w postaci wytłoczonego paska ułożonego na podkładzie z papieru silikonowanego
- Dostępna w szeregu rozmiarach (grubości od 0.7 do 3mm, szerokości od 5mm do 290mm – inne na zamówienie)
- Dla ułatwienia nakładania materiał może być dostarczony w różnych formatach, takich jak np. multipaski (kilka pasków obok siebie), pocięte na ustalone długości z usuwalną górną przekładką ochronną
- Kolor: szary

TOLERANCJE

Grubość: +/- 10%

Szerokość: do 25mm +/- 1mm, od 26mm do 100mm +/-2mm, powyżej 100mm +/-3mm

ZALECENIA

Zalecana temperatura nakładania powinna być pomiędzy +5°C a +40°C.

Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. W tych warunkach produkt może być magazynowany co najmniej 2 lata.

Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od oleju, smaru i brudu.

Butyl należy naklejać bezpośrednio po odwinięciu z rolki i delikatnie dociskać na całej długości klejonego odcinka dla uzyskania właściwej przyczepności początkowej. Następnie należy usunąć przekładkę zabezpieczającą i nałożyć drugi uszczelniany element/powierzchnię i ponownie dociskać.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

