

Scapa 3101

Wodoodporna taśma tkaninowa z klejem bezśladowym

OPIS

Scapa 3101 to wysokiej jakości, mocna, wodoodporna samoprzylepna taśma tkaninowa z nie pozostawiającym po oderwaniu śladów klejem kauczukowym. Dostępna jest w kolorze czarnym, białym, srebrnym, szarym, czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym.

ZASTOSOWANIE

- Pakowanie ciężkich paczek, paczek eksportowych
- Uszczelnianie, ochrona i wzmacnianie
- Łączenie wykładzin
- Oprawa książek i akt
- Kodowanie kolorami i opisywanie
- Owijanie i łączenie
- Idealna do wymagających zastosowań technicznych
- Zaznaczanie miejsc/pozycji na planie filmowym

ZALETY PRODUKTU

- Dobra wodoodporność
- Bardzo mocna i wytrzymała
- Elastyczna i wygodna w stosowaniu
- Dobra odporność na ścieranie
- Dobra odporność na korozję
- Bardzo dobrze odwija się z rolki
- Można po niej pisać
- Łatwość oddzierania ręcznego
- Niska zawartość siarki i fluorowców
- Dobre właściwości w niskich temperaturach
- Temperatura pracy w zakresie od -20°C do +80°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,3	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	78,5	IEC 454-2
Przyczepność do stali	N/cm	4,4	IEC 454-2
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	2,5	IEC 454-2
Temperatura pracy	°C	-20 ... +80	Wewnętrzna

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m (25m na zamówienie)
- Szerokość rolki: 25mm (inne szerokości 19mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: luzem w kartonach w warstwach z przekładkami z papieru silikonowanego

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji. Zalecane jest użycie taśmy w ciągu 12 miesięcy.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Upzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2017-04-03 v1