

# Scapa 3120

Wodoodporna taśma tkaninowa

## OPIS

Scapa 3120 to standardowa, mocna, powlekana polietylenem, wodoodporna samoprzylepna taśma tkaninowa z klejem kauczukowym. Dostępna jest w kolorze czarnym, białym, srebrnym, czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym.

## ZASTOSOWANIE

- Idealna do wymagających zastosowań technicznych
- Łączenie i owijanie
- Kodowanie kolorami i opisywanie
- Łączenie i obróbka wykładzin
- Przy maskowaniu
- Do ochrony krawędzi szyb zespolonych
- Pakowanie i zabezpieczanie i kodowanie kolorami przesyłek, pojemników
- Owijanie i wiązanie kabli i linek
- Uszczelnianie kanałów – zaklejania połączeń otulin termoizolacyjnych

## ZALETY PRODUKTU

- Szeroki zakres temperatur pracy od -20°C do +80°C
- Dobre właściwości w niskich i wysokich temperaturach
- Łatwość do usunięcia po zastosowaniu
- Łatwość oddzierania ręcznego
- Bardzo dobrze odwija się z rolki
- Dobra przyczepność początkowa i wysoka przyczepność właściwa
- Wysoce elastyczna i wygodna w stosowaniu
- Mocna i wytrzymała
- Znakomita wodoodporność

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Całkowita grubość	mm	0,26	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	48	IEC 454-2
Przyczepność do stali	N/cm	4	IEC 454-2
Przyczepność do podłoża	N/cm	2,5	IEC 454-2
Temperatura pracy	°C	-20 ... +80	Wewnętrzna

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m (25m na zamówienie)
- Szerokość rolki: 25mm (inne szerokości 38mm, 50mm, 75mm, 100mm na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: luzem w kartonach w warstwach z przekładkami z papieru silikonowanego

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.*

*Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji. Zalecane jest użycie taśmy w ciągu 12 miesięcy.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)



2017-04-03 v4