

# Scapa 3122

Wodoodporna taśma tkaninowa

## OPIS

Scapa 3122 to specjalistyczna, powlekana polietylenem, wodoodporna samoprzylepna taśma tkaninowa z klejem kauczukowym. Zaprojektowana, aby spełnić restrykcyjne wymagania techniczne przemysłu obronnego wg normy DEF STAN 81-145-3 type 2a. Produkt 3122 50mm/50m (114452) posiada kod NATO 7510992201154

Taśma dostępna jest w kolorze czarnym i żółtym.

## ZASTOSOWANIE

- Zaprojektowana jako najmocniejsza wodoodporna taśma do pakowania, uszczelnień, połączeń, maskowania i zabezpieczania (także w klimacie tropikalnym)
- Maskowanie podczas malowania i śrutowania
- Zabezpieczanie krawędzi
- Zastosowania militarne włącznie z uszczelnianiem pojemników z amunicją i tymczasowych napraw
- Do innych wytrzymałych połączeń i uszczelnień

## ZALETY PRODUKTU

- Znakomita wodoodporność
- Dobre właściwości antykorozyjne
- Dobra odporność na ścieranie
- Można po niej pisać
- Łatwość oddzierania ręcznego
- Elastyczność
- Niska zawartość związków siarki i halogenów
- Dobre właściwości w niskich temperaturach
- Bardzo mocna i wytrzymała
- Spełnia wymagania normy DEF STAN 81-145-3 type 2a
- Temperatura pracy w zakresie od -30°C do +70°C

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Całkowita grubość	mm	0,28	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	63	IEC 454-2
Przyczepność do stali	N/cm	5	IEC 454-2
Przyczepność do samej siebie	N/cm	3	IEC 454-2
Temperatura pracy	°C	-30 ... +70	Wewnętrzna

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 50m (25m na zamówienie)
- Szerokość rolki: 25mm (inne szerokości 38mm, 50mm, 75mm, 100mm na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: luzem w kartonach w warstwach z przekładkami z papieru silikonowanego

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.*

*Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.*

## **UWAGI PRZY STOSOWANIU**

*Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

