

Scapa 3130

Matowa, antyrefleksyjna, wodoodporna taśma tkaninowa

OPIS

Scapa 3130 jest najwyższej jakości wodoodporną taśmą tkaninową powlekaną polietylenem. Taśma z nie pozostawiającym śladów po oderwaniu klejem kauczukowym. Powierzchnia zewnętrzna taśmy jest matowa, antyrefleksyjna, nie odbija światła.

Dostępna jest w kolorze czarnym oraz białym, niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym plus odcienie niebieskiego i zielonego do kluczowania koloru w studiu telewizyjnym, fotograficznym.

ZASTOSOWANIE

- Idealna do ogólnych zastosowań, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość i właściwości taśmy oraz wymagany jest niski współczynnik odbicia światła
- Maskowanie niechcianych elementów na planie zdjęciowym
- Bindowanie i oprawa książek, akt, dokumentów
- Łączenie i klejenie
- Znakowanie podłóg
- Kodowanie kolorami i identyfikacja
- Maskowanie wyposażenia sceny
- Tymczasowe łączenie i mocowanie przewodów i kabli do podłóg i ścian
- Ochrona powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi (klej nie zostawia śladów po oderwaniu)

ZALETY PRODUKTU

- Można po niej pisać
- Odkleja się czysto po użyciu, nawet po 6 tygodniach (testowane w warunkach laboratoryjnych)
- Bardzo łatwo oddziera się ręcznie
- Łatwo odwija się z rolki
- Dobra przyczepność początkowa i końcowa siła klejenia
- Wysoko elastyczna i wygodna w użyciu nawet na trudnych i nieregularnych powierzchniach
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Znakomite właściwości wodouszczelniające
- Znakomite matowe wykonanie powierzchni ogranicza refleksy świetlne
- Wszechstronna taśma, która może być używana w szeregu aplikacjach

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,29	Wewnętrzna
Siła zrywająca	N/cm	55	IEC 454-2
Przyczepność do stali	N/m	3	IEC 454-2
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	1.5	IEC 454-2
Temperatura pracy	°C	0 ... +60	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 50mm (25, 38, 75, 100mm na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm karton
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: luzem na przekładkach z papieru lub folii silikonowanej

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

