



Scapa 3160

Wodoodporna taśma tkaninowa

OPIS

Scapa 3160 to standardowa, powlekana polietylenem, wodoodporna taśma tkaninowa z naturalnym klejem kauczukowym.

Dostępna jest w kolorze srebrnym, czarnym, białym

ZASTOSOWANIE

- Zaprojektowana jako uniwersalna wodoodporna taśma do ogólnych zastosowań
- Używana do uszczelniania, owijania, tymczasowego maskowania i ochrony
- Znakomita do łączenia materiałów polietylenowych podczas prac związanych z usuwaniem azbestu
- Do ochrony krawędzi szyb zespolonych
- Uszczelnianie kanałów wentylacyjnych i powietrznych dla średnich temperatur
- Łączenie i obróbka wykładzin

ZALETY PRODUKTU

- Dobra wodoodporność
- Znakomita przylepność i wytrzymałość
- Elastyczna i wygodna w stosowaniu
- Łatwość oddzierania ręcznego
- Dobra odporność na niskie temperatury
- Uniwersalność
- Temperatura pracy w zakresie od -10°C do +75°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,155	AFERA 5006*
Siła zrywająca	N/cm	35	IEC 60454-2
Przyczepność do stali	N/cm	5	IEC 60454-2
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	3	IEC 60454-2
Temperatura pracy	°C	-10 ... +75	-

* zależy od kombinacji rozmiarów i kolorów

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m (25m na zamówienie)
- Szerokość rolki: 50mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm karton
- Oznakowanie: Scapa
- Kolory: czarny, biały i srebrny
- Pakowanie: w zgrzewki lub luzem na przekładkach z papieru lub folii silikonowanej

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

