



Scapa 3163

Wodoodporna taśma tkaninowa

OPIS

Scapa 3163 jest najwyższej jakości wodoodporną taśmą tkaninową powlekaną polietylenem. Taśma z klejem kauczukowym.
Dostępna jest w kolorze czarnym i srebrnym.

ZASTOSOWANIE

- Zaprojektowana jako taśma do uszczelnień, pakowania, maskowania i ochrony
- Podstawowa taśma do konserwacji i napraw
- Uszczelnianie kanałów wentylacyjnych (średni zakres temperatur)
- Do ochrony krawędzi szyb zespolonych
- Łączenie i obróbka wykładzin

ZALETY PRODUKTU

- Najwyższej jakości taśma tkaninowa
- Podwyższona odporność na otarcia w stosunku do ekonomicznych taśm tkaninowych
- Taśma wyróżniająca się atrakcyjnym połyskiem
- Znakomita wytrzymałość
- Wszechstronna taśma, która może być używana w szeregu aplikacjach
- Znakomita przyczepność początkowa
- Łatwość odwijania i oddzierania ręcznego
- Łatwa w użyciu – nie skręca się, nie roluje
- Elastyczna i wygodna w użyciu

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,23	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	40	IEC 454-2
Przyczepność do stali	N/cm	5	IEC 454-2
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	3	IEC 454-2
Temperatura pracy	°C	-20 ... +75	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 50mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm karton
- Oznakowanie: Scapa
- Kolory: czarny, srebrny
- Pakowanie: w zgrzewki lub luzem na przekładkach z papieru lub folii silikonowanej

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2017-04-03 v1