



Scapa 3362

Taśma tkaninowa z naturalnej bawełny

OPIS

Scapa 3362 jest taśmą do ogólnych zastosowań wykonaną z naturalnej niebielonej bawełny z klejem kauczukowym wrażliwym na docisk. Taśma dostępna jest w kolorze naturalnym.

ZASTOSOWANIE

- Maskowanie podczas prac drogowych odblasków - kocich oczek, siatek, pokryw włazów, itp.
- Zabezpieczanie przed korozją polerowanych metalowych elementów i części maszyn
- Odpowiednia jako mocna taśma do uszczelniania, ochrony, pakowania, owijania i łączenia

ZALETY PRODUKTU

- Odporność na korozję
- Odporność na tarcie
- Wysoce elastyczna i dostosowująca się do oklejanej powierzchni
- Dobry chwyt początkowy kleju i optymalna przyczepność końcowa
- Możliwość oddzierania ręcznego
- Powierzchnia taśmy na której można pisać, drukować
- Ekonomiczna taśma tkaninowa do zastosowań ogólnych
- Temperatura pracy od -10°C do +60°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,29	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	70	IEC 454-2
Przyczepność do stali	N/cm	3	IEC 454-2

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m, 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 38mm, 50mm, 75mm i 100mm
- Rdzeń: 76mm z logo Scapa
- Kolory: naturalny
- Pakowanie: luzem, karton

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

