

Scapa 3370

Taśma tkaninowa ze sztucznego jedwabiu (Rayon)

OPIS

Scapa 3370 jest samoprzylepną taśmą tkaninową, niepowlekaną ze sztucznego jedwabiu (Rayon) z klejem wrażliwym na docisk.

Dostępna jest w kolorze czarnym, białym i naturalnym.

ZASTOSOWANIE

- Przeznaczona do ręcznego wiązkania przewodów głównie w przemyśle motoryzacyjnym
- Ogólna ochrona polerowanych powierzchni metalowych i części maszyn przed korozją i uszkodzeniem
- Ogólne zastosowania wymagające stosowania taśm tkaninowych, np. pakowanie, maskowanie lub identyfikacja

ZALETY PRODUKTU

- Znakomita przyczepność początkowa i ostateczna siła przylegania
- Jednostajne i kontrolowane odwijanie
- Łatwość oddzierania ręcznego
- Bardzo wygodna w użyciu i elastyczna
- Dostępna w kolorach ułatwia identyfikację
- Odporna na korozję
- Odporna na otarcia
- Tkanina ze sztucznego jedwabiu zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną
- Temperatura pracy -10 +70°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| | Jednostka | Wartość nominalna | Metoda testu |
|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Całkowita grubość | mm | 0,24 | AFERA 5006 |
| Siła zrywająca | N/cm | 80 | IEC 454-2 |
| Przyczepność do stali | N/cm | 3 | IEC 454-2 |

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m (50m na zamówienie)
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm
- Rdzeń: tekturowy
- Pakowanie: luzem na przekładkach z papieru lub folii silikonowanej

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +25°C,

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnego przylegania i uniknięcia efektu samoistnego odklejania końcówki zwoju. Przed naklejeniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

